

TEKNISKA DATA

Typ	Volym liter	Dimensioner HxBxD mm	Finns även med ASU/SEC	Vikt kg	Strömförbrukning* Snitt/Max (12V)	Danfoss kompressor typ
DR 16	16	250 x 380 x 540 (395)		12	0.5/3.75	BD1.4F
CR 36	36	250 x 440 x 675**1)		16	0.6/2.7 A	BD35F
CR 36 INOX	36	250 x 455 x 715 1)		18	0.6/2.7 A	BD35F
CR 42	42	525 x 380 x 470**1)		13	0.5/2.7 A	BD1.4F
CR 42 INOX	42	530 x 400 x 515 1)		20	0.6/2.7 A	BD35F
CR 42 EL	42	530 x 400 x 515 1)		20	0.5/2.7 A	BD1.4F
CR 49	49	525 x 380 x 470**	ASU	13	0.6/2.7 A	BD35F
CR 49 INOX	49	530 x 400 x 510		20	0.6/2.7 A	BD35F
DR 49 INOX	49	530 x 400 x 510		21	0.8/2.7 A	BD35F
EL 49 Elegance	49	520 x 381 x 450*	SEC	18	0.6/2.7 A	BD35F
CR 63 F INOX	63	625 x 495 x 555		20	1.5/5.0 A	BD35F
CR 65	65	530 x 450 x 500**	ASU	18	0.7/2.7 A	BD35F
CR 65 F	65	620 x 525 x 510		20	1.5/5.0 A	BD35F
CR 65 INOX	65	530 x 470 x 540		22	0.7/2.7 A	BD35F
DR 65 INOX	65	530 x 470 x 530		24	0.8/2.7 A	BD35F
EL 65 Elegance	65	527 x 448 x 480*	SEC	20	0.7/2.7 A	BD35F
CR 85	85	625 x 475 x 515**	ASU	20	0.8/4.0 A	BD35F
CR 85 INOX	85	625 x 495 x 555		24	0.8/4.0 A	BD35F
DR 85 INOX	85	625 x 495 x 555		24	0.8/2.7 A	BD35F
EL 85 Elegance	85	620 x 477 x 505*	SEC	24	0.8/4.0 A	BD35F
CR 90 F	90	745 x 525 x 505**		25	1.9/5.0 A	BD35F
CR 90 F INOX	90	755 x 545 x 545		29	1.9/5.0 A	BD35F
CR 100	100	745 x 485 x 455**	ASU	21	1.0/4.0 A	BD35F
CR 115 EL	115	796 x 525 x 495	ASU	21	1.1/4.0 A	BD35F
CR 130	130	745 x 525 x 505**	ASU	23	1.2/5.0 A	BD35F
CR 130 D	130	745 x 525 x 505**		23	1.4/5.2 A	BD35F
CR 130 INOX	130	755 x 545 x 545		27	1.2/5.0 A	BD35F
CR 130 D INOX	130	755 x 545 x 545		27	1.4/5.2 A	BD35F
DR 130 INOX	130	755 x 545 x 545		24	0.8/2.7 A	BD35F
EL 130 Elegance	130	746 x 528 x 505*	SEC	29	1.2/5.0 A	BD35F
DR 160 INOX	160	865 x 627 x 610		24	0.8/2.7 A	BD35F
DR 160 INOX Combo	160	865 x 627 x 610		47	2 A 230 V	230 V
CR 165	125/40	1220 x 500 x 515****		38	2.3/6.0 A	BD50F
DR 190 INOX	190	765 x 900 x 740		31	2.5/6.0 A	BD50F
CR 195	130/65	1345 x 545 x 560		42	2.5/10.0 A	BD35Fx2
CR 195 INOX	130/65	1345 x 545 x 560		42	2.5/10.0 A	BD35Fx2
CR 200	150/50	880 x 735 x 620		32	2.3/6.0 A	BD50F
CR 200 INOX	150/50	880 x 735 x 620		36	2.3/6.0 A	BD50F
CR 219	178/41	1430 x 550 x 515****		44	2.5/6.0 A	BD50F
CR 271	218/41	1660 x 550 x 515****		53	2.5/6.0 A	BD50F
BI 29	29	380 x 340 x 6701)		18	0.6/4.0 A (1.8/4.0 A Frys)	BD35F
BI 40	40	420 x 405 x 5601)	ASU	16	0.7/2.7 A	BD35F
BI 41	41	625 x 340 x 5002)		19	0.7/4.0 A	BD35F
BI 53 F	53	630 x 430 x 650		24	1.8/5.0 A3)	BD50F
BI 55	55	660 x 360 x 6502)		22	0.7/4.0 A	BD35F
BI 75	75	630 x 430 x 6502)		22	0.8/5.2 A	BD35F
BI 92	92	615 x 485 x 8052)		28	1.0/5.2 A	BD50F
4106G	18 kg ⁴⁾	582 x 353 x 405		28	1.4 A, 230 V	
4110G vit	8 kg ⁴⁾	625 x 355 x 410		32	0.8 A, 230 V	
4111G INOX	8 kg ⁴⁾	625 x 375 x 450		32	0.8 A, 230 V	
4112G INOX låg	8 kg ⁴⁾	475 x 372 x 625		32	0.8 A, 230 V	

*) Avser medel/max strömförbrukning i Amp vid 12 volt med +6°C/ i kylutrymmet, omgivningstemperatur +22°C. Snittförbrukningen reduceras med ca. 30 % för ASU-modeller då motorgång en timma per dygn beaktas. Snitt är medelförbrukning över tid och Max är förbrukning då kompressorn går.

) Dörr och dörrtätning ej inkluderat (=40 mm) *) Dörr och dörrtätning ej inkluderat (=65 mm)

1) Inbyggnadsdjup kan reduceras 160 mm då kompressorn flyttas till annan plats.

2) Höjden reduceras 160 mm då kompressorn flyttas till annan plats.

3) Strömförbrukningen gäller som frys

4) Kapacitet per dygn

Denna katalog innehåller de mest sålda produkterna i vårt sortiment.

För övriga produkter, be om specialbroschyr eller besök vår hemsida www.thermoprodukter.se.

Rätt till ändringar i pris, specifikation och pga feltryck förbehålles. Alla produkter har 2 års garanti.